

VCC-70Z



設備特性:

- ☆ 採用 1/3" 200萬畫素逐行掃描CMOS影像感測器
- ☆ 光學焦距 4.7~94mm
- ☆ 內建20倍光學變焦鏡頭
- ☆ 內建 寬動態/背光補償/數位放大功能
- ☆ 內建 OSD 選單功能
- ☆ 背板 及RS485 遠端控制功能
- ☆ HD-SDI 訊號輸出
- ☆ 視訊輸出：1080P：30/25HZ
720P：60/50/30/25Hz

設備規格	VCC-70Z
攝影機類型	HD-SDI x20 自動伸縮鏡頭攝影機
影像處理器	1/3" 200萬高畫素逐行掃描 CMOS 影像處理元件
影像畫素	1920(H)*1080(V) 大約 2百萬畫素
影像解析度	FULL HD 1080P 1080P 30/25fps
掃描系統	逐行掃描
最低照度	彩色顯示: 0.1Lux 黑白顯示: 0.01Lux
鏡頭	x20 4.7mm~94mm
雙濾光片(ICR)	內建機械式雙濾光片,白天或夜間自動切換
寬動態	支援
螢幕設定選單	內建繁體中文功能設定選單
數位降噪	支援
數位放大	支援
位移偵測	支援
隱私遮蔽	支援
強光抑制	支援
逆光補償	支援
透霧功能	支援
白平衡	支援
自動增益	支援
電子快門	自動/手動/防閃爍
視頻輸出	HD-SDI 及CVBS訊號輸出
電源輸入	DC12V 1A
工作電流	250mA
工作溫度	-10℃ - +50℃
儲存溫度	-20℃ - +60℃
工作濕度	95% RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	98mm x 62mm x 57mm
重量	700g

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器