

## BE-5128HD 系列



## 設備特性:

- \* 全交叉點矩陣切換器,單機容量128頻道視頻輸入,32頻道視頻輸出,輸入可擴充到256頻道,輸出可擴充到32頻道
- \* 採用插卡式高密度模組組合結構,方便維護擴充,4U標準鋁合金主機殼
- \* 支援最高1080P AHD/TVI/CVI/ CVBS 等視頻訊號輸入
- \* 創新字元合成輸入技術,攝影機名稱可顯示任何國家文字(繁體中文,英文,阿拉伯文等)
- \* 具備有斷電記憶功能,送電後自動恢復斷電前工作狀態
- \* 模組化設計,每片模組具備有16組頻道輸入及輸出功能
- \* 透過遠端設定軟體簡易設定系統操作參數
- \* 可設置鍵盤對監視器、攝影機操作權限
- \* 可外接16個副控鍵盤
- \* 可設置任一防區警戒方式:定時、手動、常佈/撤防及查詢警報記錄

| 設備型號     | BE-5128HD Series                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備規範     |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 視頻輸入     | 128 組                                                                                                                                                                                                                                      |
| 視頻輸出     | 32 組                                                                                                                                                                                                                                       |
| 視頻/音頻格式  | 視頻輸入訊號 AHD/TVI/CVI/ CVBS 視頻輸出訊號 AHD/TVI/CVI/ CVBS<br>音頻訊號輸入: 0.5~5Vp-P (600Ω), 音頻輸出訊號: 與輸入同步輸出<br>視頻雜訊比(S/N): >72dB, 音頻雜訊比(S/N): >58dB<br>視頻輸入隔離: >55dB, 視頻輸出隔離: >50dB<br>音頻輸入隔離: >58dB, 音頻輸出隔離: >55dB<br>視頻訊頻寬: 12MHz, 音頻訊號頻寬: 50Hz~30KHz |
| 切換屬性     | 手動/自動交叉點開關和群組切換                                                                                                                                                                                                                            |
| 視頻/音頻切換  | 同步切換                                                                                                                                                                                                                                       |
| 切換模式     | 電源同步切換                                                                                                                                                                                                                                     |
| 切換速度     | NTSC 16.7ms PAL 20ms                                                                                                                                                                                                                       |
| 數據儲存     | 內置儲存器,正常使用下至少可保存10年設備所儲存的操作模式                                                                                                                                                                                                              |
| 字元鍵入     | 白底黑框無抖動現象                                                                                                                                                                                                                                  |
| 影像顯示     | 日期,時間,攝影機標題,警報資訊等                                                                                                                                                                                                                          |
| 圖形輸入     | 電腦輸入(BENESTON軟體)                                                                                                                                                                                                                           |
| 網路模組(選配) | 乙太網路模組或單頻道網路伺服器                                                                                                                                                                                                                            |
| 使用電源     | AC110V/50W 60Hz (AC220V/50W, 50Hz)                                                                                                                                                                                                         |
| 外觀尺寸     | 483mm(L) x 257mm(W) x 125.5mm(H)                                                                                                                                                                                                           |

使用單位:mm

