

AT-4U64

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



產品特性:

- * 相容 AHD / CVI / TVI / CVBS 訊號類型
- * 支援解析度 1080P, 720P, 960H, D1
- * 自動辨識 NTSC, PAL, SECAM 視頻格式
- * 支援 RS485
- * 工業用設計穩定性高
- * 16 組插槽 4U, 19英寸機箱
- * 內建兩個風扇, 4.5U 機架
- * 易於安裝, 即插即用
- * 過載保護及防突波電路設計

設備規範	AT-4U64	
產品名稱	4~64 頻道 AHD / CVI / TVI / CVBS 光纖訊號轉換器	
產品機型	AT-4U64TX(傳輸器)	AT-4U64RX(接收器)
訊號輸入介面	4~64組 BNC端子(每個模組4組輸入)	FC 光纖端子
	1 組 RS485 端子	
訊號輸出介面	FC光纖端子	4~64組 BNC端子(每個模組4組輸入)
		1 組 RS485 端子
視頻		
訊號介面	BNC	
阻抗	75Ω	
視頻範圍	1.0Vp-p	
視頻頻寬	50MHz	
視頻解析度	1920 (H) * 1080 (V)	
差分增益	<±1% Type	
差分相位 (10%-90%, APL)	<±1% Type	
採樣頻寬	10Bit	
光纖		
波長	1310nm&1550nm	
光纖類型	9/125u 單膜光纖電纜	
輸出功率	-6~-2dBm	
接收靈敏度	-22dBm	
連接端子	FC Type	
使用電源	DC5V 2A	
工作溫度	-0°C~50°C	
儲存溫度	-20°C~65°C	
工作濕度	0~95% 無凝結狀態	