

## 遠距離無線HDMI訊號傳輸設備

### WIFI-WIR050M



**產品特性:**

- \* 支援 HDMI 單一訊號無線傳輸
- \* 最遠距離可傳輸 50 公尺
- \* 訊號解析度：480i、576i、720P、1080i、1080P 24/30/50/60
- \* 支援音頻輸入
- \* 影像模式：全數位高解訊號
- \* 最大視頻解析度1920×1080
- \* 迷你USB：輸入/輸出
- \* HDMI：輸入/輸出

IP Surveillance  
 網路視頻設備  
 HD-SDI / 3G-SDI  
 視頻訊號設備  
 AHD / TVI / CVI  
 視頻訊號設備  
 HDMI / VGA  
 視頻訊號設備  
 Speed Dome Camera  
 高速球型攝影機  
 Matrix Switcher Solutions  
 視頻訊號矩陣處理器

設備規範	WIFI-WIR050M
產品名稱	HDMI 訊號 50公尺 無線傳輸器
頻率	5GHz
RF 通訊類型	2 x 2 MIMO
調變方式	ODFM
頻寬	20MHz/40MHz
傳輸距離	50 公尺(無障礙距離)
頻率穩定度	+20PPM
無線傳輸訊號標準	802.11n(HT20@MCS7):12dBm
傳輸功率	802.11n(HT20@MCS7):12dBm<-26dB
EVM	802.11n(HT20@MCS7):-70dBm
訊號接收靈敏度	802.11n(HT40@MCS7):-65dBm
天線	2*2 4dBi 內建式天線
系統延遲	<100ms
加密方式	AES128/256
HDMI 訊號類型	HDMI1.3;HDMI1.4;HDCP2.0
視頻格式	HD : 1080P,1080i,720P,576P,480P PC : VGA(640x480) ,SVGA(800x600),XGA(1024x768)
音頻格式	PCM、AAC、Dolby、Digital2.0
音頻編碼格式	AAC
工作溫度	0°C~40°C
儲存溫度	-20°C~-80°C
工作濕度	15~85%RH(無凝結狀態)
使用電源	DC5V、2A
外觀尺寸	101x59x21mm