

VCF-HS01



產品特性:

- * 自動偵測視頻及音頻訊號模式
- * SD/HD/3G-SDI 自動檢測,全格式支援
- * 自動檢測 HDMI EDID, 自動調整 HDMI 最佳模式
- * 支援所有格式對稱式轉換,不可升降頻
- * SDI 或 HDMI 輸入輸出可選
- * 支援 SMPTE 425M(A和B), SMPTE424M, SMPTE292M, SMPTE259M-C

IP Surveillance
網絡視頻設備
HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備
AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備
HDMI / VGA
視頻訊號設備
Speed Dome Camera
高速球型攝影機
Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規範	VCF-HS01
產品名稱	SDI / HDMI 雙向訊號轉換器
訊號類型	SD-SDI(270Mbps) 、HD-SDI(1.485Gbps) 、 3G-SDI(2.97Gbps)
影像訊號格式	576I : 50Hz ; 480I:Hz 720p: 23.98Hz/24Hz/25Hz/29.97Hz/30Hz/50Hz /59.94Hz/ 60Hz 1080i : 50Hz/59.94Hz/ 60Hz 1080p : 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/ 30Hz/50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz
傳輸距離	Belden1694A SD-SDI 400 公尺 HD-SDI 200 公尺 3G-SDI 140 公尺
輸出端子	SDI x 2 / HDMI x 1
使用電源	12VDC (輸入電壓 : DC5~24V)
消耗功率	3~6Watts
工作溫度範圍	-10° C~60° C/14° F~140° F
儲存溫度範圍	-30° C~70° C/-22° F~158° F
設備重量	260g
設備外觀尺寸	109mm(W)x 23mm(D)x 79mm(H)