

4頻道 SD/HD-SDI 光纖訊號傳輸及接收器

VCF-FB04TXRX



產品特性:

- * 支援4 頻道路 SD/HD-SDI 視頻內建數位音頻訊號
- * 自動檢測 SD / HD-SDI 輸入訊號
- * 支援傳輸速率 270Mbit/秒至1.485G bit/秒
- * 單膜光纜傳輸距離為 0 至 20 公里
- * 支援 SSMPT292M (270Mbps) 、MPTE259M (1.485Gbps 和 DVB-ASI 訊號)
- * AUX功能：選擇音頻訊號或警報訊號(兩者選一)
- * 即插即用功能
- * 內建LED指示燈顯示執行狀態

IP Surveillance
網球攝像設備
HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備
AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備
HDMI / VGA
視頻訊號設備
Speed Dome Camera
高速球型攝像機
Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規範	VCF-FB04TX/RX
產品名稱	4頻道 SD/HD-SDI 光纖訊號轉換器
訊號輸入	4 頻道 SD/HD 訊號 BNC 端子 75Ω
訊號格式	SD-SDI (270Mbps) / HD-SDI (1.485Gbps)
支援訊號格式	SD: 525i @ 59.94Hz, 625i @ 50Hz HD: 720P @ 25Hz / 29.97Hz / 30Hz 720P @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080i @ 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080P @ 25Hz / 30Hz
視頻標準格式	SMPTE 292M 及 SMPTE 259M
輸出電平	800mVp-p ± 10%
音頻	SDI一體化
數位音頻頻率	48KHz
AES數位音頻頻道	4頻道
光纖端子類型	FC Type
光纖電纜類型	單膜光纖電纜 (多膜光纖電纜可訂制)
波長	1310/1550nm
傳輸距離	0-20公里 (40/60公里可訂制)
傳輸功率	-5dbm~-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
數據傳輸	Rs485 / 半雙工
使用電源	DC12V 1A
消耗功率	5W
工作溫度	0°C~60°C
儲存溫度	-20°C~60°C
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	180 X 123 X 30 mm
重量	800g(傳輸器和接收器)