

VIR-IR12MP80KZIP Surveillance
網路攝影設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器**防水防破壞
紅外線半球型網路攝影機****VIR-IR12MP80KZ****設備特性:**

- * 1/1.7 " SONY CMOS影像處理器
- * H.265/H.264 視頻壓縮和JPEG影像擷取模式
- * 支援三串流編碼
- * 標準配置3.6~11mm 電動變焦鏡頭(自動焦距)
- * 紅外線最遠距離約30公尺
- * 12MP畫素最高可達20fps(4072×3046)
- * 支援ICR日夜切換模式
- * 警報/音頻/SD卡支援,最高128G

VIR-IR12MP80KZ

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高遠球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規格	VIR-IR12MP80KZ
作業系統	嵌入式Linux系統
遠端同步操作	同時遠端監控，本地錄影和遠端控制
瀏覽器	WEB, CMS, NVR
攝影機	
影像處理器	1/1.7 " 12MP SONY CMOS影像處理器
影像畫素	4072(H)×3046(V)
電子快門	1/25s to 1/10,000s
敏感度	彩色顯示：0.02ux/F1.2; 黑白顯示：0.01Lux/F1.2
雜訊比(SN)	>50dB
自動增益	自動/手動
白平衡	自動/手動
日夜切換	自動,雙濾光片切換(ICR)
寬動態	DWDR
鏡頭配置	2.8mm~12mm 手動變焦鏡頭
紅外線投射器	
紅外線投射距離	大約25~30公尺
視頻訊號	
視頻壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG 選擇
影像解析度	12MP(4072 × 3046) / 8MP/5MP/4MP/ 3MP/2MP/720P/D1/CIF
影像壓縮速度	主串流：12MP 20fps；8MP ~2MP 30 / 25fps 子串流：D1/CIF:(1~30/25fps)
視頻格式	NTSC / PAL
音頻	
音頻輸入	支援 (選配)
網路	
乙太網路連接埠網	RJ-45 (10/100Base-T)
路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、 FTP、DDNS、PPPoE、SMTP
Onvif 通訊協議	Onvif 版本 2.4
最低同步登錄人數	10 人
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級
輔助端子	
SD 記憶卡	Max 128GB, 本地儲存
使用電源	
電源	DC12V
線上供電系統(PoE)	選配
消耗功率	<3W
工作溫度	-10℃~+60℃
工作濕度	10%~90%(無凝結狀態)