

VCC-F0400IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器**4MP 全景式網路攝影機****VCC-F0400****設備特性:**

- * 1/2.9" SONY CMOS 影像處理器
- * 最高支援 400萬 畫素傳輸
- * H.265/H.264 三串流壓縮格式傳輸
- * 支援最大64G Micro SD卡儲存功能
- * 支援警報 輸入/輸出 功能
- * 支援POE功能(選配)

VCC-F0400

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規格	VCC-F0400
作業系統	嵌入式Linux系統
遠端同步操作	同時遠端監控，本地錄影和遠端控制
瀏覽器	WEB, CMS, NVR, SD卡
攝影機	
影像處理器	4百萬畫素 SONY CMOS 影像處理器
影像畫素	2048(H)×2048(V)
電子快門	1/25s to 1/10,000 s
敏感度	彩色顯示：0.02ux/F1.2; 黑白顯示：0.01Lux/F1.2
雜訊比(SN)	>50dB
自動增益	自動/手動
白平衡	自動/手動
日夜切換	自動,雙濾光片切換(ICR)
寬動態	DWDR
鏡頭配置	1.05mm 固焦鏡頭
紅外線投射器	
紅外線投射距離	大約10公尺
視頻訊號	
視頻壓縮格式	H.265/H.264/MJPEG 選擇
影像解析度	4MP
影像壓縮速度	主串流：2048*2048@15fps/1520*1520@20fps 1024*1024@20fps 子串流：720*720@15fps 720*720@20fps
視頻格式	NTSC / PAL
音頻	
音頻輸入	支援 (選配)
網路	
乙太網路連接埠網	RJ-45 (10/100Base-T)
路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP
Onvif 通訊協議	Onvif 版本 2.4
最低同步登錄人數	10 人
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級
輔助端子	
SD 記憶卡	Max 128GB, 本地儲存
使用電源	
電源	DC12V
線上供電系統(PoE)	選配
消耗功率	<3W
工作溫度	-10℃~+60℃
工作濕度	10%~90%(無凝結狀態)