

### VCF-005P



#### 產品特性:

- \* 援所有類型的 SDI 訊號解析度輸入
- \* 支援 SDI 訊號循環輸出和音頻輸出
- \* VGA 輸出支援 YCbCr/ YPbPr 格式
- \* 支援訊號自動偵測
- \* 操作模式：紅外遙控器或指撥開關設定
- \* 具備 HDMI / VGA/ AV 輸出格式
- \* 電源 DC 12V 1A

設備規範	VCF-005P
產品名稱	SD/HD/3G-SDI to HDMI&VGA&AV 訊轉換器
輸入介面	1 組 BNC 端子
訊號輸入類型	SD-SDI(270Mbps)、HD-SDI(1.485Gbps)、3G-SDI(2.97Gbps)
訊號輸入格式	SD:525i@ 59.94Hz,625i@ 50Hz HD:720p@ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/ 30Hz 720p@ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz 1080i@50Hz/59.94Hz/ 60Hz 1080p@ 23.98Hz/ 24Hz/ 25Hz/ 29.97Hz/ 30Hz 3G:1080p@ 50Hz/ 59.94Hz/ 60Hz
訊號範圍	0.8Vp-p
阻抗	75Ω
訊號耦合類型	AC Coupling
傳輸距離	RG6U SD-SDI 400 公尺、HD-SDI 200 公尺、3G-SDI 140 公尺
SDI 訊號循輸出	1 組 BNC 端子
HDMI / DV 輸出類型	HDMI 1.3 x1
HDMI 格式	480i/P、576i/P、720P 50/59.94/60、1080i 50/59.94/60、 1080P 25/30/50/59.94/60Hz
頻寬	標準 HDCP:HDMI1.3
VGA 輸出	1 組 VGA 埠
VGA 輸出格式	640*480@60Hz、800*600@60Hz、1024*768@60Hz、 1280*720@60Hz、1280*1024@60Hz、1360*768@60Hz、 1440*900@60Hz、1600*1200@60Hz、1680*1050@60Hz、 1920*1080@60Hz
AV (CVBS)輸出	1 組 BNC 端子 NTSC / PAL
使用電源	5V~24VDC
工作溫度	-10°C~60°C
儲存溫度	-30°C~70°C
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
消耗功率	6W
外觀尺寸	120 x 100x 36 mm
重量	300g

IP Surveillance  
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器