

VIR-IR05MP50KH

IP Surveillance
網路攝影設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

室外防水型紅外線網路攝影機

VIR-IR05MP50KH



設備特性:

- * Novatek SoC, 聯詠科技單晶片系統
- * 1/2.8 " SONY CMOS 影像處理器
- * H.265/H.264/M-JPEG 視頻壓縮格式
- * 支援三串流編碼
- * 標準配置 2.8mm, 3.6mm, 6mm 固定鏡頭
- * 紅外線最遠距離約 40~50 公尺
- * 支援ICR日夜切換模式
- * 具備智慧分析模式
- * 防水係數 IP67

IP Surveillance
網路視頻設備
HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備
AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備
HDMI / VGA
視頻訊號設備
Speed Dome Camera
高速球型攝影機
Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

產品型號	VIR-IR05MP50KH / VIR-IR05MP50KH(P)	
一般	處理晶片	Novatek SoC, 聯詠科技單晶片系統
	遠端同步操作	同時遠端監控, 本地錄影 和 遠端控制
	瀏覽器支援	IE8-11, Google Chrome, Firefox, Mac Safari
	語言選擇	繁體中文, 英文, 日文, 韓文, 德文, 義大利文
攝影機	影像處理器	1/2.8" SONY Starvis Back-illuminated CMOS sensor
	影像畫素	五百萬畫素, 解析度: 2592(H) × 1944(V)
	電子快門	(NTSC)1/30s to 1/10,000s; (PAL)1/25s to 1/10,000s
	敏感度	彩色顯示: 0.6Lux/F1.2; 黑白顯示: 0.08Lux/F1.2
	鏡頭焦距	2.8mm, 3.6mm, 6mm 可選
	雜訊比(SN)	>52dB
	背光補償	支援
	自動增益	支援
	白平衡	支援
	日夜切換	自動, 雙濾光片切換(ICR)
影像訊號	寬動態	DWDR, 120dB
	ROI 區塊	支援
	透霧功能	支援
	隱私遮蔽功能	3 區
	影像壓縮格式	H.265, H.264, M-JPEG 選擇
	H.264 編碼格式	Baseline, Main Profile, High Profile
	H.265 編碼格式	Main Profile
	影像解析度	5.0MP, 4MP, 1080P, 720P, D1, CIF
	影像壓縮模式	主串流: 5MP, 4MP, 1080P, 720P (30/25fps) 子串流: D1 (30/25fps) / 三串流: CIF
	傳輸頻寬/影像格式	可調整 / NTSC, PAL
音頻	音頻壓縮格式	G.711a, G.711u
	音頻輸入	1組 3.5mm 音頻介面, 麥克風輸入 / Line IN (選配)
網路	乙太網路連接埠	RJ-45 (10/100Base-T)
	網路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP/RTP/RTCP、TCP/ UDP、HTTP、DHCP、DNS、FTP、DDNS、PPPoE、SMTP
	同步登錄人數	8人
	Onvif 通訊協議	Onvif 19.12 版本, 支援 (Profile S/T/G)
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級	
警報&	警報端子	1組 輸入, 輸出(選配)
SD卡儲存	SD卡儲存	512G
紅外線	投射距離	約: 40~50M
使用電源	電源	DC12V ± 10%, 950mA
	線上供電系統(PoE)	IEEE802.3af, 型號: VIR-IR05MP50KZ(P)
	工作溫度	-20°C ~ +60°C
	工作濕度	10% ~ 90%
	設備尺寸	267(W) x 95(H) x 87(D)mm
設備重量	1.5Kgs	