

VIR-IR08MP50KZ

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

8百萬畫素紅外線網路攝影機

VIR-IR08MP50KZ

設備特性:

- 1/2.8 " SONY 星光級影像處理器
- 低照環境提供優異夜視功能
- H.265/HEVC 或 H.264/AVC 視頻壓縮
- 支援 4K 8百萬畫素最高可達20fps (3840×2160)
- 支援三串流編碼傳輸
- 智慧型紅外線投射器，投射距離可達50公尺 (參數可調整)
- 支援影像寬動態 HDR / WDR
- 配置 2.7~13.5mm 電動變焦鏡頭 (自動對焦)
- 紅外線最遠距離約 50 公尺
- 支援 ICR 日夜排程切換模式
- 支援警報:輸入/輸出
- 支援音頻:輸入/輸出
- 支援記憶卡內部儲存:最高支援 128G
- 支援 RTMP 協議，內建廣播串流功能
- 支援繁體中文字幕產生器
- 支援 NTP 自動校時
- 智慧分析功能:人形/汽車/機車/自行車偵測
- IP66 防水防塵標準
- 符合網路產品規範 ONVIF Profile S
- 支援 PoE 供電系統(選配)
- 支援 USB 連接埠輸出(選配)
- 符合美國國防授權法案 NDAA 相關規範

VIR-IR08MP50KZ

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高遠球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規格		VIR-IR08MP50KZ
系統	作業系統	Multimedia SoC (System on Chip)
	操作功能	即時遠端監控，本地錄影和遠端操作
	操作介面	IE瀏覽器/客戶端操作軟體/網路型錄放影機
攝影機	影像處理元件	1/2.8" SONY 星光級影像處理器
	影像有效畫素	3840 (H) × 2160 (V) / 8.29 Mega Pixels
	電子快門	1/30s 至 1/10,000s
	敏感度	彩色模式: 0.01Lux/F1.2 ; 黑白模式: 0.001Lux/F1.2
	雜訊比(S/N)	>50dB
	除霧功能/強光抑制	支援
視頻	動態雜訊抑制(DNR)	2D / 3D (0~255可調)
	日夜顯示切換模式	自動切換，機械式雙濾光片切換
	寬動態模式	HDR 及 WDR (120dB / 0~255可調)
	鏡頭模式	2.7mm~13.5mm 電動伸縮鏡頭 (5倍)/自動對焦
	視頻壓縮模式	H.265 / H.264 切換選擇
	H.264 壓縮模式	H.264 基本模式 / H.264 主要格式 / H.264 高階模式(可選擇)
	影像解析度	8MP(3840×2160)5MP(2592×1944)4MP(2560×1440) 3MP(2304×1296)2MP(1920×1080)720P(1280×720) VGA(640×480)D1(720×480)CIF
	編碼速度	8MP 20fps ; 5MP ~2MP (30 / 25 fps)
	主串流	子串流: D1 (30/25 fps) 三串流: CIF (30/25 fps)
	子串流	
網路	視頻位元速率	可調整
	視頻格式	NTSC / PAL格式
	透霧功能	支援
	乙太網路	1組 RJ-45 (10/100Base-T)
	網路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP、TCP/UDP、HTTP、DHCP、DNS、 FTP、DDNS、RTMP
紅外線	Onvif 通訊協議	符合網路產品規範 ONVIF Profile S
	同時登入人數	6 位同步登入(需視頻寬大小)
	遠端操作模式	監看、回放、系統設置、檔案下載、資訊查詢、維護與升級
	紅外線投射器	高亮度紅外線投射器
音頻	紅外線投射距離	50公尺
	音頻壓縮模式	G.711 (A-law, μ-law) / AAC
	音頻輸出/輸入聲量	可於作業視窗調整大小聲(輸出/輸入皆可調整0~100)
警報	音頻輸出/入	支援
	警報輸入/輸出	I/O 輸入x1 / 輸出x1
	警報偵測	移動偵測區域 / 遮蔽警報 / 智慧分析 (人形/汽車/機車/自行車)
外接介面	SD記憶卡(選配)	本地儲存器，最高達128GB容量
電器規格	使用電源	DC12V
	PoE線上供電功能	支援 IEEE 802.3af選配
	消耗功率	<14W
	工作溫度	-10℃~+60℃
	工作濕度	10%~90%

接線盒(選配)
型號: CB-O1