

VSP128-20B-SDI-P



設備特性：

- 攝影機模組：SONY FCB-EH 系列
- 紅外距離：100 米
- 水平連續 360° 轉動、垂直 180° 自動翻轉
- 水平速度：0.1-250° /s 之間
- 垂直速度：0.1-120° /s 之間
- 自動翻轉 360° 連續移動
- 提供 128 個預設點
- 內建突波保護裝置保護
- 通訊協議：PELCO-D、PELCO-P、VISCA、BENESTON
- IP 66 防護等級
- 解析度支援：
1080p/29.97, 1080p/25
1080i/59.94 (輸出：29.97 PsF)
1080i/50 (輸出：25 PsF)
720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97,
720p/25



	VSP128-20B-SDI-P
攝影機	
影像處理元件	1/2.8-type SONY CMOS Sensor
總畫素	1920x1080
有效畫素	Approx. 2.38 Megapixels, 1920x1080 (Full HD)
鏡頭	20x optical zoom, f=4.7mm (wide) ~ 94 mm(tele)
鏡頭倍數	光學 30 倍
數位變焦	12 倍
鏡頭焦距	F1.6 ~ F3.5
水平視角	Approx. 70.2° ~ 4.1° (Image stabilizer OFF) Approx. 60.0° ~ 3.5° (Image stabilizer ON)
光線敏感度	0.5 Lux, 30 IRE
快門速度	NTSC/PAL: 1/1 ~ 1/10,000 sec
白平衡	ATW, USER1-5, ONEPUSH
日夜控制	Auto(ICR), Color, B/W
雜訊抑制	≥50dB
SDI 訊號格式	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, ITU-R BT.656 and ITU-R BT.601
影像訊號	1080p_25, 1080p_23.98 1080i_59.94, 1080i_50 720p_59.94, 720p_50 480p_59.94, 576p_50
迴轉台	
迴轉角度	水平: 0° ~360° endless, 垂直: -90° ~90° auto flip 180°
迴轉速度	水平: 0.1° ~250° /s, 垂直: 0.1° ~120° /s
預設點速度	水平: 300° /s, 垂直: 150° /s
預設點	128 組
自動功能	支援
速度設定	支援
開機自檢	支援
PTZ 功能	支援
通訊協議	Pelco-D, Pelco-P, VISCA, BENESTON
紅外線投射器	
紅外線模式	自動/手動開啓
紅外線投射器	8顆陣列式紅外線投射器
紅外線投射距離	100公尺
電器規範	
使用電源	DC12V 4.0A / AC24V 3.0A
消耗功率	10W/20W(紅外線開啓)/60W(加溫器開啓)
外觀材質/重量	鋁製 / 8KGS
工作溫度	-30 C ~ 60 C, Humidity 90%
工作濕度	-30 C ~ 60 C, Humidity 90%
保護設計	防水防塵IP66保護標準