

VCD-F1200

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

8MP 全景式網路攝影機

VCD-F1200

設備特性:

- 1/2.8 " SONY 影像處理器
- 低照環境提供優異夜視功能
- 支援4K8百萬畫素最高可達20fps(3840 x 2160)
- 支援 2百萬畫素最高可達 60fps(1920 x 1080)
- H.265/HEVC or H.264/AVC 壓縮格式
- 支援 M-JPEG 串流編碼傳輸 (選配)
- 支援三串流同時編碼傳輸
- 支援影像寬動態 HDR, WDR
- 全景式魚眼鏡頭
- 低照環境提供優異夜視功能
- 支援 ICR 日夜排程切換模式
- 內建廣播平台直播功能 支援 RTMP 協議
- 支援繁體中文字幕產生器
- 智慧分析功能：人體/汽車/機車/自行車偵測(選配)
- 符合網路產品規範 ONVIF Profile S
- IP66 國際防水防塵等級
- 支援 PoE 供電系統 (選配)
- 音頻/警報：不支援
- 符合美國國防授權法 NDAA Section 889 規範
- OEM / ODM Support

VCD-F1200

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器

設備規格	VCD-F1200	VCD-F1200(P)
作業系統	SoC 單晶片嵌入式系統	
遠端同步操作	同時遠端監控 / 本地錄影 / 遠端控制	
瀏覽器	WEB IE , CMS, NVR	
攝影機		
影像處理器	1/2.8" SONY 星光級影像處理器	
影像畫素	3840(H) × 2160(V)	
電子快門	1/30(25)s to 1/10,000s	
敏感度	彩色顯示 : 0.02lux; 黑白顯示 : 0.01Lux	
雜訊比(SN)	>50dB	
自動增益	自動	
白平衡	自動	
日夜切換	自動 / 手動 / 時間排程	
寬動態	HDR & WDR (120dB / 可調)	
鏡頭配置	1.44mm 固定焦距 全景式魚眼鏡頭	
紅外線投射器		
紅外線投射距離	無	
視頻訊號		
視頻壓縮格式	H.265/HEVC or H.264/AVC	
影像解析度	8MP (3840 × 2160) 5MP (2592 × 1944) 4MP (2560 × 1440) 3MP (2304 × 1296) 2MP (1920 × 1080) 720P (1280 × 720) VGA (640x 480) D1 (720 × 480) CIF	
影像壓縮速度	主串流 : 8MP 20fps ; 5MP ~3MP (30 / 25 fps) ; 2MP/720P (60 / 50 fps) 子串流 : D1 (30 / 25 fps) / 三串流 : CIF (30 / 25 fps)	
視頻格式	NTSC / PAL	
網路		
乙太網路連接埠網	RJ-45 (10/100Base-T)	
路通訊協議	IPv4/IPv6、RTSP、TCP/UDP、HTTP、 HTTPS、DHCP、DNS、FTP、DDNS、RTMP、SMTP	
Onvif 通訊協議	Onvif Profile S	
最低同步登錄人數	6 人	
遠端操作選項	監看, 回放, 系統設置, 檔案下載, 資訊查詢, 維護與升級	
使用電源		
電源	DC12V / PoE	
線上供電系統(PoE)	IEEE802.3af(選配)	
工作溫度/濕度	-10℃~+60℃, 10%~90%	