

VCF-009T

產品特性:



- 支援HDMI 2.0 轉換為12G-SDI訊號
- 頻寬可達 12 Gbps
- 自動偵測訊號模式
- 支援 HDCP2.2/1.4
- 自動檢測 HDMI EDID
- HDMI輸入可達60Hz(3840x2160)
- SDI輸出可達60Hz(3840x2160)
- 支援PCM2.0 16-24bit, 48KHz音頻格式
- 支援單頻道HDMI訊號環通輸出
- 支援3G-SDI A，不支援3G-SDI B
- 按下SW按鈕可強制輸出任何訊號解析度

設備規範	VCF-009T
產品名稱	HDMI 轉 12G-SDI 訊號轉換器
HDMI 輸入	1x HDMI
HDMI 環通輸出	1x HDMI
HDCP	2.2/1.4
HDMI色彩精準度	4:2:2
HDMI色彩編碼	YUV
HDMI 視頻輸入格式	UltraHD: 3840 x 2160p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 HD: 1920 x 1080p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25, 24 HD: 1920 x 1080i_60, 59.94, 50Hz 25 HD: 1280 x 720p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
HD-SDI 輸出端子	1x BNC-F
輸入訊號類型	SD-SDI (270Mbps) , HD-SDI (1.485Gbps) , 3G-SDI (2.97Gbps)
SDI 輸出格式	12Gb-SDI: 3840 x 2160p_60, 59.94, 50 6Gb-SDI: 3840 x 2160p_30, 29.97, 25, 24 3Gb-SDI (Level A): 1080p_60, 59.94, 50 1.5Gb-SDI: 1080p_30, 29.97, 25, 24 / 1080i_60, 59.94, 50 / 720p_60, 59.94, 50, 30, 29.97, 25
傳輸訊號距離	12G-SDI, 6G-SDI: 80 Meters / 3G-SDI, HD-SDI: 120 Meters
SDI色彩精準度	4:2:2
SDI色彩編碼	YUV
音頻格式	PCM2.0, 16-24bit(48KHz)
電源輸入	DC12V, 1.0A
工作溫度	-10° C ~ 40° C
儲存溫度	-20° C ~ 60° C
相對濕度	10-90% noncondensing
尺寸/重量	95 x 80 x 20 mm / 200g