

VCF-PEPOE01TX/RX

IP Surveillance
網路訊號設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



產品特性:

- 纜線供電高功率PoE攝影機
- 支援網路通訊協議(UDP、TCP/IP、HTTP、群組播放等)
- 標準協議：IEEE802.3/100BASE-TX乙太網路標準協議
- 128位元AES加密傳輸和PoE+供電技術
- 內建瞬態保護防突波和強抗干擾設計電路
- 具備防靜電，防干擾功能

VCF-PEPOE01TX/RX

設備名稱	網路訊號同軸電纜傳輸器
輸入介面	傳輸器: RJ45網路端子 接收器: BNC端子/75歐姆
輸出介面	傳輸器: BNC端子/75歐姆 接收器: RJ45網路端子
網路連接埠	RJ45 標準乙太網路端子
網路線傳輸距離	約100公尺
訊號格式標準	IEEE 802.3 10BaseT、802.3u 100BaseTX、802.3u 100 BaseFX
符合標準	TCP/IP、自動學習 MDI / MDIX，自動檢測 半雙工或全雙工
類比訊號輸出	BNC 端子 75歐姆
同軸電纜傳輸距離	100 公尺 — 100Mbps ; 1000 公尺 — 10Mbps
工作溫度	-40 °C ~+85 °C
工作濕度	0~95% (無凝結 狀態)
儲存溫度	-60°C ~+100°C

