

VMS-DE001-4K



產品特性:

- * 支援SDI/HDMI 格式輸出
- * 支援HDMI 4K 格式輸出(SDI 不支援4K輸出)
- * 輸出訊號內嵌音頻/或獨立音源輸出
- * 支援Onvif協議,可解碼 IPCAM 影像訊訊號輸出
- * SDI 支援格式
 - 1080P 60/59.94/50/30/29.97/25
 - 1080i 60/59.94/50
 - 720P 60/50、480i/P、576i/P
- * HDMI 支援格式：4K 60/30
 - 1080p60/50
 - 1080p24/25/30
 - 1080i60/50
 - 720p60/50
- * 支援HDMI 1.3和HDCP 1.3標準
- * 支援AAC-LC和G.711a/u音頻編碼壓縮模式
- * 支援TCP/IP, RTP/RTSP, RTMP, UDP/SRT通訊標準
- * 支援HTTP的Web即時預覽管理
- * 支援H.265/H.264 解碼格式

設備規範	VMS-DE001-4K
介面	
視頻輸出	1 組BNC端子 SDI/DVI 訊號(支援HDMI/VGA 訊號)
類比訊號音頻輸入頻率	1 組 音頻輸入端子
類比訊號音頻輸出頻率	1 組 音頻輸出端子
RS485串列埠	1 組 標準 RS485 平行串列埠
網路端子	1 組 RJ45 乙太網路端子
使用電源	DC12V 1A
訊號	
SDI 訊號範圍	0.8Vp-p
視頻訊號模式	SD-SDI / HD-SDI / 3G-SDI / HDMI(4K)
訊號輸出格式	4K30_(僅 HDMI 輸出) 1080P 25/30/50/60Hz 1080i 60/50Hz 720P 60/50/30/25Hz (NTSC&PAL)
輸出訊號類型	支援 HDMI
解碼功能	
視頻壓縮格式	H.265 / H.264
音頻壓縮格式	AAC-LC
解碼延遲時間	≥ 200ms
傳輸	
網路傳輸協議	HTTP, ONVIF 1.1/2.0
多媒體傳輸協議	SRT/RTP/RTSP, 相容RTP透過TCP傳輸方式
透過訊號讀取協議模式	TCP
網路管理通訊協議	HTTP
管理	
管理介面	Web 網路瀏覽器
遠端操作	支援
遠端韌體升級	支援
操作環境	
工作溫度	0°C ~ 50°C
工作濕度	20 ~ 90%RH(無凝結狀態)
消耗功率	6W