

### VCF-HMF01TX/RX 3G-SDI 光纖傳輸器



#### 產品特性:

- ☆ 支援 1組 SD/HD/3G-SDI 視頻及嵌入兩頻道音頻訊號
- ☆ SD/HD/3G-SDI 輸入訊號自動檢測
- ☆ 支援數據速率從 270Mbit/秒至 1.485Gbit/秒
- ☆ 傳輸距離透過光纖從 0 ~20 公里
- ☆ 支援 DVB-ASI 訊號
- ☆ 具備即插即用功能

設備規範	VCF-HMF01TX/RX
產品名稱	VCF-HMF01TX/RX 3G-SDI 訊號光纖傳輸器
訊號輸入介面	TX : SD/HD/3G-SDI 訊號 RX : 光纖訊號 (Fiber)
訊號輸出介面	TX : 光纖訊號 (Fiber) RX : SD/HD/3G-SDI 訊號
光纖格式	單模，單膜光纖-A型 / 多模光纖-B型 波長：1310/1550/850nm
傳輸距離	0~20 公里
連接端子模式	LC Type
傳輸功率	-5dbm~-10dbm
接收靈敏度	-28dBm
訊號類型	SD-SDI(270Mbps)/ HD-SDI(1.485Gbps)/3G-SDI(2.97Gbps)
支援訊號格式	480i/576i 525i : 59.94Hz, 625i @ 50Hz 720P : 25Hz / 29.97Hz / 30Hz / 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080i : 50Hz / 59.94Hz / 60Hz 1080P : 23.98/24/25/29/30/50/59.94/60Hz
視頻標準格式	SMPTE 292M 及 SMPTE 259M
使用電源	12VDC 1 A
消耗功率	5W
工作溫度	-10°C~60°C
儲存溫度	-30°C~70°C
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	115X25X25mm



IP Surveillance  
網絡視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器