

VCF-005E



產品特性:

- \* 支援 SDI 訊號輸出格式 : 480i、576i、720P 50/ 60、1080i 50 /60Hz、1080P 25/ 30/50/60Hz
- \* 內建SDI 輸出影像輸出解析度調整設置功能
- \* 支援 SMPTE425M (A和B) 、SMPTE424M、SMPTE292M、SMPTE259M-C
- \* 具備雙頻道 SDI 訊號輸出
- \* 最遠傳輸距離 : (RG6U)  
SD-SDI300公尺、HD-SDI130公尺、3G-SDI 70公尺
- \* HDMI 訊號自動嵌入 SDI 音頻訊號
- \* 支援強制輸出的任何解析度
- \* 支援指撥開關設置的任何視頻格式

IP Surveillance  
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI  
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI  
視頻訊號設備

HDMI / VGA  
視頻訊號設備

Speed Dome Camera  
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions  
視頻訊號矩陣處理器

設備規範	VCF-005E
產品名稱	3G-SDI to HDMI 訊號轉換器
SDI 訊號輸入	1 組 BNC SDI 訊號端子 (1 組循環輸出)
HDMI 訊號輸出	1 組 HDMI 訊號輸出
SDI 訊號輸入模式	SD-SDI (270Mbps) HD-SDI (1.485Gbps) 3G-SDI (2.97Gbps)
支援訊號輸出解析度	SD: 525i @ 60Hz, 625i @ 50Hz HD: 720P @ 60Hz / 50Hz 1080i @ 60Hz/50Hz 1080P @ 30Hz/25Hz 3G:1080P @ 60Hz/50Hz
SDI 訊號範圍	0.8Vp-p
視頻阻抗	75Ω
SDI Coupling Type	AC Coupling
傳輸距離(RG6U)	SD-SDI 300公尺 HD-SDI 130公尺 3G-SDI 70公尺
SDI 循環輸出	1 組 BNC 端子
使用電源	12VDC 1A
消耗功率	3~6W
工作溫度	-10°C~60°C/14°F~140°F
儲存溫度	-30°C~70°C/-22°F~158°F
工作濕度	20~90%RH(無凝結狀態)
外觀尺寸	117 x 113x 26mm
重量	280g