

ACT-FB08TXRX

IP Surveillance
網路視頻設備

HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備

AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備

HDMI / VGA
視頻訊號設備

Speed Dome Camera
高速球型攝影機

Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器



產品特性:

- 相容 AHD/CVI/TVI/類比 訊號類型
- 支援解析度1080P, 720P, 960H, D1
- 自動辨識NTSC, PAL, SECAM視頻格式
- RS485 通訊數據(選配)
- 工業用設計穩定性高
- 光纖電纜類型: 單模光纖
- 易於安裝, 即插即用
- 過載保護及防突波電路設計
- 接頭規格: FC (其他可訂做)

設備型號	ACT-FB08TXRX	
產品名稱	8頻道 AHD / CVI / TVI / CVBS 光纖訊號轉換器	
產品機型	ACT-FB08TX(傳輸器)	ACT-FB08RX(接收器)
訊號輸入介面	8組 BNC 端子	FC 光纖端子
	1 組 RS485 端子(選配)	
訊號輸出介面	FC光纖端子	8組 BNC 端子
		1 組 RS485 端子(選配)
視頻		
訊號介面	BNC	
阻抗	75 Ω	
視頻範圍	1.0V _{p-p}	
視頻頻寬	50MHz	
視頻解析度	1080p, 720p, 960h, D1	
差分增益	<±1% Type	
差分相位 (10%-90%, APL)	<±1% Type	
雜訊比	>60dB (8Bit)	
光纖	-28dBm	
波長	1310nm&1470nm-1610nm	
光纖類型	9/125u 單膜光纖 電纜	
	50/125u 多膜光纖電纜、62.5/125u 多膜光纖電纜	
	(多膜光纖電纜選配)	
輸出功率	-3~-9dBm	
接收靈敏度	-26dBm	
連接端子	FC, ST/SC(選配)	
使用電源	110V ~ 240V, DC5V, 2A	
工作溫度	-30°C ~ 65°C	
儲存溫度	-30°C ~ 65°C	
工作濕度	0~95% 無凝結狀態	