

PLC-660-2D/3D



PLC-660-3D

設備特性:

- * 可操作矩陣主機、高速球型機組等輔助設備
- * 內建 LCD 液晶顯示幕，顯示即時的操作資訊
- * 三軸變速搖杆，方便快速操作電動伸縮鏡頭
- * 採用機械式按鍵，使用壽命較長
- * 具備 RS-485 通訊埠有瞬間高壓保護功能
- * 內建 RS-232 通訊埠和網路介面
- * 具備操作搖桿參數誤差校正功能
- * 使用者登錄許可權，鍵盤鎖定及設備操作功能
- * 內建多款通訊協議供使用者選擇
- * 即時顯示解碼器或矩陣主機的工作狀態
- * 可設定警報主機對警報佈/撤防設定及查詢顯示功能
- * 鍵盤可設定主/副控模式，可連接16組副控鍵盤

設備規範:

型號	PLC-660-2D/3D
設備功能	視頻/音頻矩陣切換操作及警報編譯功能
設備操作	矩陣 / PTZ 解碼器
擴充設備(選配)	RS485 控制訊號分配器、數位警報主機
液晶顯示	繁體中文/ 英文(外銷機種)
監視器操作	1~99
攝影機操作	1~1024
機械式搖桿	2D:上、下、左、右 3D:上、下、左、右、可變焦距
電動伸縮鏡頭	光圈設定: 開/關、可變焦距: 拉近/推遠、聚焦設定
攝影機輔助功能	繼電器切換:加溫器、電燈或其他輔助開關
迴轉台操作	上、下、左、右/巡弋群組設定/自動掃描開啓/關閉
預設點設定	設定預設點/操作預設點功能
警報主機操作(選配)	佈防/撤防切換、警報查詢、狀態顯示
通訊協議	BENESTON / PELCO-D / PELCO-P 或其他協議(可訂製)
通訊埠	RS232/RS485 通訊速率:1200/2400/4800/9600bps
使用環境	-10℃~+50℃
使用電源	DC12V
消耗功率	5W

IP Surveillance
網路視頻設備HD-SDI / 3G-SDI
視頻訊號設備AHD / TVI / CVI
視頻訊號設備HDMI / VGA
視頻訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視頻訊號矩陣處理器