

ACT-VF03

IP Surveillance
網路視訊設備HD-SDI / 3G-SDI
視訊訊號設備AHD / TVI / CVI
視訊訊號設備HDMI / VGA
視訊訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視訊訊號矩陣處理器

產品特性:

- 支援 AHD / CVI / TVI / CVBS 訊號轉換為 3G-SDI, HDMI, VGA
- 相容所有類型的 AHD / CVI / TVI / CVBS 視訊輸入
- SDI 輸出 支援: 1080p / 1080i / 720p (60Hz、50Hz)
- HDMI / VGA 輸出 支援: 1080p / 720p (60Hz、50Hz)
- 操作簡單, 支援 24 小時不間斷運作, 穩定可靠

設備型號	ACT-VF03
產品名稱	4K AHD/TVI/CVI/ CVBS 轉 3G/HD-SDI, HDMI, VGA 訊號轉換器
視訊輸入	單頻道 BNC-F (AHD/TVI/CVI/ CVBS)
視訊迴路輸出	單頻道 BNC-F (loopout)
SDI 視訊輸出	單頻道 SDI (無內嵌音訊)
HDMI 視訊輸出	單頻道 Type A (v1.4a)
SDI 視訊標準	720p 60/50Hz、1080i 60/50Hz、1080p 60/50Hz
VGA 視訊輸出	單頻道 VGA 介面
支援輸入格式	AHD / CVI / TVI / CVBS 全類型
AHD/TVI/CVI 視訊標準	720p 30/25Hz、1080p 30/25Hz、5MP / 4K
HDMI / VGA 視訊標準	720p 60/50Hz、1080p (1920×1080) 60/50Hz
SDI 傳輸距離	Belden 1694A: 2.97Gb/s 約 120 公尺; 1.485Gb/s 約 200 公尺
SDI 色彩格式	YUV 4:2:2
SDI 相容標準	SMPTE425M (Level A/B)、SMPTE424M SMPTE292M、SMPTE259M-C、DVB-ASI
電源供應 / 功耗	DC12V / 1A, 約 3.6 W
操作溫度	-10° C ~ 55° C
儲存溫度	20~90% (無凝結)
尺寸 / 重量	153 × 90 × 25 mm / 約 328g
外殼材質	金屬外殼 (Iron Case)

規格如有異動 恕不另行通知

