

VCF-005HR

IP Surveillance
網路監視設備HD-SDI / 3G-SDI
視訊訊號設備AHD / TVI / CVI
視訊訊號設備HDMI / VGA
視訊訊號設備Speed Dome Camera
高速球型攝影機Matrix Switcher Solutions
視訊訊號矩陣處理器

產品特性:



- 支援 HD-SDI / 3G-SDI 轉換為 AHD / TVI, HDMI, VGA
- 具備 3G 高速數據傳輸能力
- AHD/TVI 輸出 支援 720p、1080p (30Hz / 25Hz)
- HDMI 輸出 支援 1.4a 版本
- 具備 1080p/720p 與 NTSC/PAL 切換開關控制輸出格式
- AHD/TVI 訊號可透過 同軸電纜或雙絞線傳輸器 傳輸
- 設定簡單，適合 24 小時不間斷運作

設備型號	VCF-005HR
產品名稱	HD-SDI/3G-SDI 轉 AHD/TVI, HDMI, VGA 訊號轉換器
SDI 視訊輸入	單頻道 HD-SDI / 3G-SDI (含嵌入音訊)
SDI 視訊輸出	單頻道 HD-SDI / 3G-SDI 迴路輸出 (含嵌入音訊)
HDMI 輸出	單頻道 Type A (v1.4a)
AHD/TVI 輸出距離	約 300 公尺
SDI 視訊格式	720p(60/59.94/50Hz) 1080i(60/59.94/50Hz) 1080p(60/59.94/50/30/29.98/25/23.97Hz)
AHD/TVI 視訊格式	720p(30/25Hz)、1080p(30/25Hz)、NTSC/PAL
VGA 視訊格式	720p(60/50Hz)、1080p(60/50Hz)
SDI 傳輸距離	使用 Belden 1694A : 2.97Gb/s 時約 120m , 1.485Gb/s 時約 200m
支援標準	SMPTE425M (Level A/B)、SMPTE424M SMPTE292M、SMPTE259M-C、DVB-ASI
SDI 色彩格式	4:2:2 YUV
電源/功耗	DC 12V / 1A , ≤3.6W
操作溫度	-10° C ~ 55° C
儲存溫度	-30° C ~ 60° C
相對濕度	10~90% (無凝結)
尺寸 / 重量	153 × 90 × 25 mm / 約 328g
外殼材質	金屬外殼

規格如有異動 恕不另行通知

